

ZEUS 600-AB



**AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA
2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM**

Gli amplificatori ZEUS sono da sempre sinonimo di affidabilità e robustezza. Nascono per installazioni o applicazioni live di sistemi audio professionali a bassa impedenza e offrono potenze RMS comprese tra i 100W e i 1000W @ 8ohm per canale.

La serie è composta tutta da modelli a 2 canali, tre dei quali in classe AB; due in classe H. Si tratta dunque di apparecchiature le cui tecnologie sono ampiamente collaudate e garantiscono una qualità audio elevatissima.

La differenza rispetto a sistemi analoghi sta nella grande attenzione posta alla qualità dei componenti (trasformatori toroidali, condensatori elettrolitici, transistor ed altri) e nella efficacia delle protezioni e del limiter, tutto in un'ottica di robustezza, durabilità e protezione sia della circuitazione interna che dei diffusori pilotati.

ZEUS 600-AB or type unknown

a3jGdUldHkOB2j1746193740_Zeus 600-AB Front.jpgjxAGxhIA22LSiRA1716193746_Zeus 600-AB Rear.jpg

ZEUS 600-AB

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA 2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modalità stereo/parallela/bridge-mono

Sistema di raffreddamento intelligente

Design del Telaio a 2U rack da 19"

Circuitazione in Classe-AB Affidabili e Tradizionali

Trasformatori e componenti di alta qualità

Protezione Termica, contro i Cortocircuiti e di Segnale

Funzione Soft Start

SPECIFICHE

Potenza di uscita nominale stereo (THD=0,5%, 1kHz, entrambi i canali pilotati) 2 x 200W @ 8?; 2 x 300W @ 4?

Potenza di uscita a ponte 1 x 600W @ 8?

Sensibilità d'ingresso 0,775V / 1,0V / 1,4V

Impedenza di ingresso 20K? / 10K?

Risposta in frequenza 20Hz - 20kHz \pm 0,3dB

Fattore di smorzamento > 350

Rapporto S/N > 95dB

Classe dell'amplificatore A/B

Alimentazione 230-250Vac - 50/60Hz

Consumo di energia (medio/massimo) 400W / 620W

ZEUS 600-AB

AMPLIFICATORE DI POTENZA IN CLASSE AB DA 2X200W A 8OHM / 2X300W A 4OHM

| | |
|--|--|
| Dimensioni (LxAxP) | 483 x 340 x 88 mm (19,0 x 13,4 x 3,5 pollici) |
| Altezza | 2 unità rack da 19" |
| Peso dell'unità | 9.00 kg – 19.8 libbre |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP) | 550 x 405 x 168 mm (21,6 x 15,9 x 6,6 pollici) |
| Peso del cartone | 10.6 kg – 23.4 libbre |