

WF-U2602HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO MULTICANALE UHF TRUE DIVERSITY A DOPPIO MICROFONO GELATO 630- 660MHZ

WF-U2602 è un doppio microfono professionale senza fili UHF **True Diversity** con **600 canali** per ciascun microfono e un'interfaccia utente semplice e intuitiva. "True Diversity" significa che il sistema di ricezione è dotato di due antenne, due circuiti di ricezione e un dispositivo in grado di scegliere continuamente il segnale più forte e privo di interferenze.

Il WF-U2602 è costruito con una tecnologia all'avanguardia che consente l'integrazione di molte delle funzioni principali - come la sezione di amplificazione, l'elaborazione digitale del segnale, la sintesi di frequenza **PLL (Phase-Locked Loop)** e altro ancora - in pochi CHIP. Questo ci permette di offrire prodotti dalle prestazioni altamente professionali ma dal costo contenuto.

Il WF-U2602 è anche dotato di un sistema di ricerca automatica della frequenza e di un sistema di sincronizzazione IR per sincronizzare rapidamente il canale tra ricevitore e trasmettitore. Inoltre, la **tecnologia Digital Pilot** permette non solo di monitorare il livello di ricezione e la carica della batteria, ma anche di far funzionare senza problemi fino a 200 sistemi multipli.

I trasmettitori portatili sono dotati di una capsula cardioide professionale dal suono caldo e ricco di dettagli sulle alte frequenze.

La **capsula è facilmente rimovibile** e il corpo del trasmettitore è dotato di un sistema di connessione compatibile con le capsule di molti produttori di microfoni, offrendo ai professionisti più esigenti la possibilità di mantenere il proprio suono.

Infine, il ricevitore viene fornito con un kit per il montaggio in 1 unità rack standard da 19". Il kit è composto da due adattatori a L e da quattro viti per il montaggio su entrambi i lati del ricevitore.



WF-U2602HH

**SISTEMA A RADIOMICROFONO MULTICANALE UHF
TRUE DIVERSITY A DOPPIO MICROFONO GELATO 630-
660MHZ**



WF-U2602HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO MULTICANALE UHF TRUE DIVERSITY A DOPPIO MICROFONO GELATO 630- 660MHZ

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia UHF True Diversity per evitare le interferenze

600 frequenze preimpostate per ogni microfono e sistema di abbinamento IR per un'impostazione rapida

Banda UHF 630-660MHz

Interfaccia utente semplice e diretta con display LCD sui trasmettitori e TFT sui ricevitori

Tecnologia Digital Pilot per consentire il funzionamento simultaneo di fino a 200 sistemi senza interferenze

Monitoraggio del livello AF del trasmettitore e della batteria scarica direttamente sul ricevitore

Funzione di silenziamento automatico dei microfoni, che consente di risparmiare efficacemente la batteria quando è accesa ma non viene utilizzata

Distanza ideale di 80 m (senza ostacoli)

Microfono portatile professionale con capsula dinamica cardioide removibile

Kit adattatore per montaggio a rack da 19" incluso

SPECIFICHE

Band di Frequenze	UHF 630-660 MHz
Stabilizzazione della frequenza	< ±30ppm
Gamma dinamica	>100dB
Risposta in frequenza	40Hz-15kHz ±3dB
Livello di uscita audio	Bilanciato 400mV; Sbilanciato 400mV
Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP)	473 x 75 x 408 mm

WF-U2602HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO MULTICANALE UHF TRUE DIVERSITY A DOPPIO MICROFONO GELATO 630- 660MHZ

Peso lordo dell'imballaggio	3,4 kg
Alimentazione del ricevitore	DC 12V-18V / 1,5A
Potenza di consumo del ricevitore	5W
Rapporto segnale/rumore	>95dB
Sensibilità di ricezione	5dBuV
Dimensioni del ricevitore (LxAxP)	420 x 50 x 220 mm (antenne non incluse)
Antenna	max. 255 mm
Peso netto del ricevitore	2,02 kg
Potenza del trasmettitore	30mW (max)
Tipo di modulazione	FM
Deviazione massima	±25KHz
Tensione della batteria	3V (2x1.5V AA Battery)
Utilizzo continuo	5 ore
Microfono portatile. Dimensioni (L/DxA)	Ø20 (min) - Ø50,5 (max) x 260 mm
Microfono portatile Peso netto	0,335 kg (batterie incluse)