

## WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

WF-U2302PP or type unknown

Il WF-U2302 è un radiomicrofono True Diversity UHF professionale doppio con 300 canali per ciascun microfono e una interfaccia utente semplice e intuitiva.

“True Diversity”

significa che il sistema di ricezione è dotato di due antenne, due circuiti di ricezione e di un dispositivo in grado di scegliere costantemente il segnale più forte e privo di interferenze per entrambi i canali audio. Questa tecnologia viene utilizzata sia per sistemi singoli (WF-U1300) che per sistemi doppi (WF-U2302).

Questo sistema è realizzato con tecnologia di altissimo livello che permette di integrare molte delle principali funzioni – quali la sezione di amplificazione, il processamento digitale del segnale, la sintesi delle frequenze PLL (Phase-Locked Loop) ed altro – in un singolo CHIP. Ciò permette di offrire prestazioni altamente professionali in prodotti decisamente alla portata di tutti.

Il WF-U2302 è dotato anche di sistema di ricerca automatica delle frequenze e sistema IR per la sincronizzazione del canale tra ricevitore e trasmettitore in modo rapido. Inoltre, la tecnologia Digital Pilot permette non solo di monitorare il livello della ricezione e delle batterie dei trasmettitori, ma soprattutto di operare con sistemi multipli senza problemi.

Sono disponibili, infine, due kit opzionali per il montaggio di uno o due ricevitori rispettivamente su 1 o 2 unità rack standard da 19". Chiedete al vostro rivenditore SOUNDSATION o consultate il sito [www.soundsationmusic.com](http://www.soundsationmusic.com)

WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

tyjH7CA6ZwEqhw1715699316\_WF-U2302 Receiver 1.jpg

ar5LEFmJUVIsqsc1715699348\_WF-U2302 Receiver 1

# WF-U2302PP

## RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia UHF True Diversity per limitare al massimo le interferenze

300 Frequenze per ciascun trasmettitore e Sistema IR per un Setup rapido del sistema

Banda UHF 630-660MHz

Interfaccia utente semplice ed intuitiva con display LCD su Trasmettitore e Ricevitore

Tecnologia Digital Pilot che consente l'uso di sistemi multipli

Monitoraggio del livello di segnale AF e della carica delle batterie direttamente sul ricevitore

Distanza Ideale 80m (senza ostacoli diretti)

Trasmettitori tascabili con connettore Mini-XLR

Microfoni ad archetto leggeri e professionali con capsula a condensatore cardioide ad alta sensibilità

Telaio in metallo a mezza unità rack da 19" e antenne rimovibili

Kit per montaggio a rack di 1 o 2 ricevitori in una unità (opzionali)

#### SPECIFICHE

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Banda di Frequenze                  | UHF 630-660 MHz                     |
| Gamma dinamica                      | >90dB                               |
| Risposta in frequenza               | 40Hz-15KHz ±3dB                     |
| Livello di uscita audio             | Bilanciato 400mV; Sbilanciato 400mV |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxAxP) | 435 x 104 x 321 mm                  |
| Peso lordo dell'imballaggio         | 2,5 kg                              |

WF-U2302PP

# RADIOMICROFONO TRUE DIVERSITY CON 2 TRASMETTITORI TASCABILI PIÙ ARCHETTI 630-660MHZ

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Alimentazione del ricevitore                   | DC 12V / 500mA                          |
| Potenza di consumo                             | 7W                                      |
| Rapporto segnale/rumore                        | >90dB                                   |
| Sensibilità di ricezione                       | 5dBuV                                   |
| Dimensioni del ricevitore (LxAxP)              | 210 x 43 x 187 mm (antenne non incluse) |
| Antenna                                        | max. 255 mm                             |
| Peso netto                                     | 0,53 kg                                 |
| Potenza del trasmettitore                      | 30mW (max)                              |
| Tipo di modulazione                            | FM                                      |
| Tensione della batteria                        | 3V (2x1.5V AA Battery)                  |
| Utilizzo continuo                              | 5 ore                                   |
| Dimensioni del trasmettitore tascabile (LxAxP) | 62 x 103 x 30 mm                        |
| Antenna del trasmettitore tascabile (L/A)      | Ø3 x 9 mm                               |
| Peso netto del trasmettitore tascabile         | 0,132 kg (batterie incluse)             |