


XY-101

DIFFUSORE PASSIVO 10" A 2 VIE

Linea molto versatile per installazioni audio da PIONEER. La serie XY ha un design compatto e perfetto per il near-field monitoring. Alte performance sonore fino agli angoli del locale. Supporta molteplici sistemi di installazione per un setup ultrasemplificato.



XY-101

DIFFUSORE PASSIVO 10" A 2 VIE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore fullrange con driver da 10" e Compression Driver da 1"

Circuito del crossover con area di raffreddamento dedicata per una maggiore sicurezza e affidabilità anche in condizioni ambientali ostili

Ampia diffusione di 90x60 gradi con cono ruotabile per l'installazione orizzontale

Pensato per installazioni fisse e mobili con ampia dotazione di sistemi di sospensione

Connettori di ingresso e di uscita NL4

Resistente cabinet in legno di betulla

Finitura antigraffio

SPECIFICHE

Tipologia di diffusore	2 vie passivo, reflex-loaded
Risposta in Frequenza	70 Hz - 20 kHz
Sensibilità (1 W/1 m)	94 dB
Impedenza nominale	8 ohm
Potenza	400 watt RMS, 800 watt Program
MaxSPL	120 dB cont., 126 dB picco
Diffusione	90 °H x 60 °V, Ruotabile
Drivers	10" LF driver al neodimio, 1" compression driver HF al neodimio
Crossover	passivo non simmetrico
Connettori	2 x Neutrik SpeakON™ NL4
Dimensioni	(WxHxD) 292 x 508 x 280 mm

XY-101

DIFFUSORE PASSIVO 10" A 2 VIE

Peso	14 kg
Opzioni di sospensione e ancoraggio	8 punti M8 (4 nella parte superiore e 4 nella parte inferiore), 3 punti M8 sul lato posteriore, 4 punti M8 per lato destro/sinistro (2x), 4 punti M6 per staff di montaggio, 1 foro da supporto da 35 mm
Griglia esagonale in acciaio	
Cabinet	15 mm di spessore (0,6") in legno di betulla
Finitura	antigraffio, nera semi-satinata
Amplificatore suggerito/minimo	Powersoft K2DSP / M30DH DSP
Accessori inclusi	Cover per socket del supporto da 35" (solo modelli -W)