

GPX**SISTEMA PASSIVO KGEAR GPXA SUB 2X18" + SLIM
ARRAY 4X12", NERO**

<p>Subwoofer 2x18" attivo ad alte prestazioni combinato col modulo array passivo 4x12" GH412. Tecnologia PAT® SAT® K-array™ implementata. In grado di pilotare un sistema passivo GPX in configurazione stereo/dual mono. Dotato di DSP e modulo di amplificazione Powersoft™ con controllo remoto via ethernet con il software Armonia™. Pensato per applicazioni ad alte prestazioni indoor/outdoor sia per rental che per installazioni fisse, come touring, grandi auditorium, stadi, parchi a tema e club. Chassis resistente alle condizioni atmosferiche.</p>



GPX

SISTEMA PASSIVO KGEAR GPXA SUB 2X18" + SLIM ARRAY 4X12", NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adatto ad applicazioni ad alte prestazioni

SPECIFICHE

Potenza Gestita	1500W subwoofer + 750W satellite
Potenza di Picco	3000W subwoofer + 1500W satellite
Impedenza	4? subwoofer + 8? satellite
Range di Frequenza	30Hz – 20KHz (-6dB media)
SPL Massimo	140dB (picco) crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m
SPL continuo	128dB
Copertura	V.30° - O.90°
Subwoofer	2 x 18" con magnete in ferrite
Frequenze medio alte	4 x 12" coassiale con driver a compressione da 1" con magnete in ferrite
INPUT	1x Speakon