

**KIRA5**

# DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)

---

KIRA5 è un diffusore coassiale a due vie ad alte prestazioni adatto sia per installazioni fisse che per l'uso mobile. Il cabinet è equipaggiato con un driver HF 1" (voice coil da 1,35), che è montato coassialmente sul trasduttore da 5". KIRA5 offre una copertura di 90°x90° (HxV). Le frequenze medie e basse sono coperta da un altoparlante da 5". Il sistema di sospensione integrato comprende 2 punti di fissaggio M10, che permettono l'installazione della staffa a U (compresa nella fornitura di serie). La flessibilità del KIRA5 si adatta per applicazioni per il parlato e musicali, allo steso modo degli speakers MF/HF nei sistemi di amplificazione. Il telaio è realizzato in multistrato di 15 mm (betulla) e coperto con finitura black texture. E' dotato di una griglia frontale con supporto in schiuma di carbone trasparente. Due connettori speakon NL4 sono montati sul lato posteriore del telaio per l'ingresso del segnale e il link. La potenza nominale del KIRA5 è di 150 W (RMS), l'impedenza è di 16 ohm.

Image not found for type unknown  
925L\_AL1001.jpg

KIRA5

# DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver a compressione HF con voice coil da 1,35"

Trasduttore coassiale a 2 vie ad alte prestazioni

Copertura nominale di 90°x90°

Operazione fullrange passiva

Staffa a U inclusa nella confezione (di serie)

Design ultra compatto e leggero

Angolazione monitor (45°)

### SPECIFICHE

<b>Tipo di sistema</b>	5", a due vie, coassiale, angolazione monitor 45°
<b>Gamma di frequenza (-10 dB)</b>	85 Hz - 20 kHz
<b>Risposta in frequenza (± 3 dB)</b>	95 Hz - 18 kHz
<b>Coverage Pattern</b>	90° x 90° nominale
<b>HF Horn</b>	Assialsimmetria
<b>Modalità Crossover</b>	Passivo
<b>Frequenza di crossover</b>	2,2 kHz
<b>Potenza nominale (continua **/Programma)</b>	passivo 150 W/300 W
<b>Massimo SPL***</b>	117 dB SPL peak
<b>Sensibilità del sistema (1W / 1m)</b>	92 dB SPL

**KIRA5****DIFFUSORE 5" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 150 W (RMS)**

<b>Driver LF</b>	1 x NOVA 5/150 COAX, 1.8" voice coil woofer
<b>LF impedenza nominale</b>	16 ohm (passiva)
<b>MF Driver</b>	n/a
<b>MF impedenza nominale</b>	n / a
<b>Driver HF</b>	1 x NOVA 5/150 COAX, 1.35" driver di voice coil
<b>HF Impedenza nominale</b>	16 Ohm (passiva)
<b>Active Tunings</b>	n/a (passivo)
<b>Cabinet</b>	15 mm, betulla (multi layer)
<b>Sospensione/montaggio</b>	2 punti di fissaggio x M10
<b>Transport</b>	n/a
<b>Finitura</b>	laccato nero
<b>Griglia</b>	verniciato a polvere, nero, acciaio perforato con supporto di schiuma di carbone trasparente, logo NOVA
<b>Connettori di ingresso</b>	2 x Neutrik Speakon ©© NL4 1 + / 1- (2 + / 2- linkati tra ingresso e uscita)
<b>Dimensioni (W x H x D)</b>	160 mm x 160 mm x 180 mm
<b>Peso Netto</b>	3 Kg
<b>Accessori</b>	staffa a U, inclusa nella fornitura di serie; LSA1: Adattatore per speaker stand; (Art .