

## HYPER-PRO 15ACX

# DIFFUSORE ATTIVO 2-VIE 15" DA 1800W DI PICCO CON DSP

I diffusori attivi Bi-Amplificati della serie HYPER-PRO ACX fanno parte dell'ampia gamma di prodotti SOUNDSATION Pro Audio. Potenze di picco di 1600 W e 1800 W rispettivamente per modelli da 12 "e 15", trasduttori selezionati, potente DSP, materiale di rivestimento avanzato e vernice nera antigraffio: tutti gli ingredienti combinati sapientemente per offrire il meglio anche ai professionisti più esigenti. I woofer da 12 "e 15" della serie HYPER-PRO ACX sono dinamici e potenti; il driver da 1.4" CELESTION® rende le alte frequenze definite e cristalline. Il controllo del suono tramite il DSP è estremamente semplice e intuitivo. Premendo il tasto PRESET si può scegliere fra 4 programmi audio (LIVE, DJ, SPEECH, MONITOR); il carattere del suono cambierà e il LED corrispondente mostrerà la modalità selezionata. Il pannello posteriore, organizzato in modo molto semplice e con ingressi controllabili separatamente, consente la scelta dei dispositivi da collegare come un microfono, un mixer, uno strumento, un lettore CD, uno smartphone ecc. Nelle tre sezioni di pannello è possibile impostare rapidamente i livelli di ingresso con i controlli di guadagno, indipendentemente l'uno dall'altro.



HYPER-PRO 15ACX

# DIFFUSORE ATTIVO 2-VIE 15" DA 1800W DI PICCO CON DSP

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore Attivo Bi-Amplificato

1800W di Potenza di Picco

Amplificazione: Classe-D (basse frequenze); Classe-AB (alte frequenze)

Driver a Compressione da 1.4" Celestion®

DSP con 4 Presets (Live, DJ, Speech, Monitor)

Ingresso MIC/Line XLR bilanciato con uscita Thru XLR, Ingresso Line Stereo con 2x Jack da ¼", Ingresso stereo con Mini-Jack e RCA, tutti con controlli di livello indipendenti

Uscita Link con possibilità di selezione Mono/Stereo

LED frontale blu con interruttore On/Off

Robusto Cabinet in Polipropilene rinforzato con vernice nera anti-graffio

3 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (2 sul top, 1 sul retro)

Maniglie: 1 sul top, 2 sui lati

Doppio foro per montaggio su palo: standard 36mm, 0° e 7°

### SPECIFICHE

**Risposta in frequenza** 45Hz - 20kHz / -10dB

**SPL Massimo** 136 dB

**Trasduttore basse frequenze** Woofer da 15"

**Trasduttore Alte-Frequenze** Driver a Compressione Celestion® da 1.35"

# HYPER-PRO 15ACX DIFFUSORE ATTIVO 2-VIE 15" DA 1800W DI PICCO CON DSP

<b>Copertura Angolare</b>	90° x 90°
<b>Amplificatore Basse Frequenze</b>	Classe-D 400W RMS - 1600W Picco
<b>Amplificatore Alte Frequenze</b>	Classe-AB 50W RMS - 200W Picco
<b>Alimentazione</b>	100-120VAC/220-240VAC
<b>Consumo in potenza (Medio/Picco)</b>	900W / 1800W
<b>Fusibile</b>	T6.3AL 250V (100-120V) / T3.15AL250V (220-240V)
<b>DSP</b>	4 preset (Live, DJ, Speech, Monitor)
<b>Conessioni di Ingresso</b>	1x connettore XLR, 2x Jack da ¼", 1x Mini-Jack 3.5", 1x Pair of RCA
<b>Connettori di Uscita</b>	1x XLR Thru Output (Input 1), 1x XLR Link Output con selezione Mono/Stereo
<b>Materiale Cabinet</b>	Polipropilene
<b>Griglia</b>	Acciaio/1.2mm
3 Punti di fissaggio M10 per la sospensione (2 sul top, 1 sul retro)	
<b>Maniglie</b>	2 sui lati, 1 sul lato superiore
<b>Doppio foro per tripode/palo</b>	D36mm standard, 0° e 7°
<b>Dimensioni Diffusore (LxPxA)</b>	445 x 376 x 698 mm
<b>Dimensione Imballo (LxPxA)</b>	490 x 425 x 745 mm
<b>Peso Diffusore</b>	20.5 kg
<b>Peso Imballo</b>	23.0 kg