



PLX-500-W

# GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

---

Il PLX-500 eredita il layout del giradischi professionale PLX-1000 e produce un suono analogico caldo e chiaro. Il deck perfetto, dunque, se vuoi iniziare la riproduzione con il vinile o semplicemente ascoltare la tua collezione di dischi a casa. Costruito solidamente con un ottimo smorzamento delle vibrazioni e una riproduzione precisa dell'audio, questo deck a coppia elevata è dotato di uscita USB per le registrazioni digitali della tua collezione di vinili nel nostro software gratuito rekordbox. Inoltre, puoi combinare il PLX-500 con il rekordbox dvs Plus Pack, un mixer compatibile e il vinile di controllo RB-VS1-K per la riproduzione e lo scratching di file digitali.

PLX-500-W font or type unknownL742L\_ALT001.jpg font or type unknownL742L\_ALT002.jpg font or type unknownL742L\_ALT003.jpg font or type unknownL742L\_ALT004.jpg font or type unknown

PLX-500-W

# GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design del suono eccellente, costruito per produrre un suono vinilico di alta qualità

Routing audio più corto riduce la distorsione

Selettore di uscita Phono/Line che permette il collegamento diretto al sistema audio o a diffusori potenziati, senza bisogno di un amplificatore esterno

Facile registrazione digitale

Riproduzione fluidi per i Dj

Espositore copertine, grazie al supporto tasche

### SPECIFICHE

<b>Metodo di guida</b>	Trazione diretta tipo servo
<b>Piatto</b>	Alluminio pressofuso, diametro
<b>Motore</b>	Motore brushless DC trifase
<b>Sistema di frenatura</b>	Freno elettronico
<b>Velocità di rotazione</b>	33, 45, 78 rpm
<b>Gamma di regolazione rotazione</b>	±8 %
<b>Wow and Flutter</b>	< 0,15 % WRMS
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	50 dB
<b>Coppia di avviamento</b>	> 1,6 kgf-cm
<b>Tempo di avviamento</b>	Entro 1 secondo (a 33 g./min.)

PLX-500-W

# GIRADISCHI A TRAZIONE DIRETTA E COPPIA ELEVATA (BIANCO)

<b>Tipo di braccio</b>	Braccio a S di tipo universale, Struttura di sospensione cardanica, Bilanciamento di tipo statico
<b>Overhang</b>	16 mm
<b>Effective Length</b>	230,5 mm
<b>Errore di tracciamento</b>	Entro 3°
<b>Height Adjustment Range</b>	6 mm
<b>Gamma variabile pressione stilo</b>	0-4 g (1 scala 0,1 g)
<b>Peso cartuccia singola</b>	< 9,5 g
<b>Tipo cartuccia</b>	VM
<b>Uscite</b>	1 FONO/LINEA (RCA)
<b>USB</b>	1 porta USB B
<b>Accessori inclusi</b>	Panno antiscivolo, Cover antipolvere con supporto copertina, Adattatore per dischi 45 EP, Portatestina (con cartuccia), Peso conchiglia e contrappeso, Cavo conversione audio
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Dimensioni (LxHxP)</b>	450x159x368 mm
<b>Peso</b>	10,7 kg