

KIRA12

DIFFUSORE 12" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 450 W (RMS)

KIRA12 è un diffusore coassiale a due vie ad alte prestazioni adatto sia per installazioni fisse che per l'uso mobile. Il cabinet è equipaggiato con un driver HF da 1" (voice coil da 1,75), che è montato coassialmente sul trasduttore da 12". KIRA12 offre una copertura di 90°x90° (HxV). Le frequenze ML/LF sono coperte da un altoparlante da 12". Il sistema di sospensione integrato comprende 2 punti di fissaggio M10, che permettono l'installazione della staffa a U (compresa nella fornitura di serie). KIRA12 è esternamente flessibile e si adatta ad applicazioni vocali e musicali. Il telaio è realizzato in multistrato di 15 mm (betulla) e coperto con finitura black texture. Il mobile è dotato di una griglia frontale con supporto in schiuma di carbone trasparente. Due connettori speakon NL4 sono montati sul lato posteriore del telaio per l'ingresso del segnale (ingresso) e il collegamento del segnale (link). La potenza nominale del KIRA10 è di 450 W (RMS), l'impedenza è di 8 ohm.

KIRA12 not found or type unknown

KIRA12

DIFFUSORE 12" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 450 W (RMS)

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver a compressione HF con voice coil da 1,75"

Trasduttore coassiale a 2 vie ad alte prestazioni

Copertura nominale di 90°x90°

Diffusione fullrange passiva

Staffa a U inclusa nella confezione (di serie)

Design ultra compatto e leggero

SPECIFICHE

Tipo di sistema	12", a due vie, coassiale
Gamma di frequenza (-10 dB)	50 Hz - 20 kHz
Risposta in frequenza (± 3 dB)	65 Hz - 18 kHz
Angolo di Diffusione	90° x 90° nominale
HF Horn	Assialsimmetria
Modalità Crossover	Passivo
Frequenza di crossover	1,45 kHz
Potenza nominale (continua **/Programma)	passivo 450 W/900 W
Massimo SPL***	131 dB SPL peak
Sensibilità del sistema (1W / 1m)	98.5 dB SPL
Driver LF	1 x NOVA 12/450 COAX, 3" voice coil woofer

KIRA12

DIFFUSORE 12" COASSIALE AD ALTE PRESTAZIONI, 450 W (RMS)

LF impedenza nominale	8 ohm (passiva)
MF Driver	n/a
MF impedenza nominale	n / a
Driver HF	1 x NOVA 12/450 COAX, 1.75" driver di voice coil
HF Impedenza nominale	8 Ohm (passiva)
Active Tunings	n/a (passivo)
Cabinet	15 mm, compensato (multi layer)
Sospensione/montaggio	2 punti di fissaggio x M10, 4 x M6 punti di fissaggio
Transport	n/a
Finitura	laccato nero
Griglia	verniciato a polvere, nero, acciaio perforato con carbone acustica trasparente supporto di schiuma, logo NOVA
Connettori di ingresso	2 x Neutrik Speakon® NL4 1 + / 1- (2 + / 2- linkati tra ingresso e uscita)
Dimensioni (W x H x D)	360 mm x 360 mm x 360 mm
Peso Netto	18.5 Kg
Accessori	staffa a U, inclusa nella fornitura di serie; Opzionali