

SAC3FCA-N-W
OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

Outdoor Power Connector SEETRONIC



SAC3FCA-N-W

OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore CA tripolare bloccabile per dispositivi di alimentazione con contatti per linea, neutro e messa a terra di sicurezza preadattata

Elevata capacità di corrente nominale 20A/250V CA

Sistema di bloccaggio facile e veloce, con chiusura salda che non si stacca

Grado di impermeabilità IP65

SPECIFICHE

| | |
|---|----------------------------------|
| Contatti | 2+PE |
| Corrente nominale | 20A |
| Tensione nominale | 250 V CA |
| Resistenza contatto | ?5m? |
| Rigidità dielettrica | 4000 V DC |
| Resistenza di isolamento | 1000M? |
| Durata | ?1000 |
| Cavo di alimentazione | 2,5 mm ² (8 mm-12 mm) |
| Lunghezza di spellatura del filo | 7-8 mm |
| Tipo di terminali | vite |
| Scocca | PA |
| Contatti | Lega di Cu |
| Superficie di contatto | Ag |
| Grado di protezione | IP65 |

SAC3FCA-N-W

OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

Grado di ignifugità

UL94-V0

Intervallo di temperatura

da -30°C a+80°C