

SAC3FCB-N-W  
**OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC**

Outdoor Power Connector SEETRONIC



# SAC3FCB-N-W

## OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore CA tripolare bloccabile per dispositivi di alimentazione con contatti per linea, neutro e messa a terra di sicurezza preadattata

Elevata capacità di corrente nominale 20A/250V CA

Sistema di bloccaggio facile e veloce, con chiusura salda che non si stacca.

Grado di impermeabilità IP65

Può essere agganciato a SAC3FCA-N-W per collegamento cavi

#### SPECIFICHE

<b>Contatti</b>	2+PE
<b>Corrente nominale</b>	20A
<b>Tensione nominale</b>	250 V CA
<b>Resistenza contatto</b>	?5m?
<b>Rigidità dielettrica</b>	4000 V DC
<b>Resistenza di isolamento</b>	1000M?
<b>Durata</b>	?1000
<b>Cavo di alimentazione</b>	2,5 mm <sup>2</sup> (8 mm-12 mm)
<b>Lunghezza di spellatura del filo</b>	7-8 mm
<b>Tipo di terminali</b>	vite
<b>Scocca</b>	PA
<b>Contatti</b>	Lega di Cu
<b>Superficie di contatto</b>	Ag

# SAC3FCB-N-W

## OUTDOOR POWER CONNECTOR SEETRONIC

---

**Grado di protezione**

IP65

**Grado di ignifugità**

UL94-V0

**Intervallo di temperatura**

da -30°C a+80°C