

SCWF5

# CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P F)

Connettore per uso all'esterno SEETRONIC DMX versione XLR  
5P Femmina.



SCWF5

# CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P F)

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connettore XLR per esterni IP65

Resistente guscio in Zinco die-cast affidabile nel tempo

Housing in metallo con filettatura interna per assemblaggio rapido e facile

Disponibili cappucci copri connettore colorati per codifica e indentificazione

Protezione dalle flessioni grazie al cappuccio copri connettore in poliuterano

### SPECIFICHE

Capacità elettrica tra i contatti	?7pF
Resistenza dei contatti	?3m?
Potenza dielettrica	1.5kVdc
Resistenza di isolamento	>10G? (initial)
Corrente nominale dei contatti	7.5A
Voltaggio nominale	<50V
Forza di inserimento	?20N
Forza di sgancio	?20N
Ciclo di vita	1000 cicli d inserzione/estrazione
Area del conduttore	1.0 mm <sup>2</sup>
Misura del conduttore	18 AWG
Sistema di bloccaggio	Latch lock
Cappuccio copri connettore	poliuterano
Contatti	in lega di rame

SCWF5

**CONNETTORE WATERPROOF DMX (XLR 5P F)**

<b>Placcatura dei contatto</b>	Oro
<b>Inseri</b>	Polyamide (PA66+30%GF)
<b>Guscio</b>	zincato die-cast (ZnAl4Cu1)
<b>Placcatura del guscio</b>	cromo
<b>Serracavo</b>	Resina acetilica (POM)
<b>Ritardante di fiamma</b>	UL94HB
<b>Grado di Protezione</b>	IP65
<b>Temperatura operativa</b>	30?to+80?