

LIVEO-640 PWH


# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

La serie Liveo unisce la semplicità e la raffinatezza alla robustezza e semplicità di installazione. Sia che si tratti di sistemi di diffusione all'aperto o al chiuso, a bassa impedenza o a tensione costante, Liveo garantisce la giusta soluzione per ogni applicazione.

L'housing, dalle linee minimaliste ed eleganti, è realizzato in Polipropilene con trattamento resistente ai raggi UV; questo garantisce robustezza e maggiore durata all'esposizione al sole, all'umidità e alla pioggia. Il woofer in materiale plastico, il tweeter in Mylar e la copertura in materiale plastico delle connessioni posteriori rendono questi diffusori completamente impermeabili. Entrambi i trasduttori sono selezionati per offrire non solo l'impermeabilità e una elevata durata, ma anche un ottimo livello di qualità audio.

Il trasformatore di linea integrato consente di adattare il diffusore sia a sistemi a tensione costante - con 4 livelli di potenza selezionabili - che a sistemi a bassa impedenza.

Ogni diffusore della serie Liveo, al fine di semplificare il più possibile l'installazione a muro, ha in dotazione sia una praticissima staffa a "C", sia una staffa con sistema a "sfera", entrambi con posizione orizzontale e verticale regolabili.



LIVEO-640 PWH

**COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO**



LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## IN EVIDENZA



### TRASDUTTORI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE

Woofer e Tweeter a cupola sono realizzati in materiali resistenti all'acqua e all'umidità per consentire l'uso in ambienti esterni esposti a pioggia e umidità. Il tipo e gli spessori dei materiali plastici usati nelle parti esterne dei trasduttori sono comunque stati studiati per mantenere comunque una buona linearità della risposta in frequenza e della risposta dinamica.

### DETTAGLI PENSATI PER LA MASSIMA DURATA

Tutti i materiali usati sono pensati per aumentare il ciclo di vita dei diffusori, anche quando installati in ambienti esterni privi di protezioni. Il cabinet e le coperture in gomma sono realizzati in materiale plastico resistente ai raggi UV. La griglia anteriore è in alluminio con trattamento contro gli agenti atmosferici e le viti di fissaggio della staffa per il montaggio a muro sono in acciaio inox.



LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO



## PENSATI PER FACILITARE L'INSTALLAZIONE IN QUALSIASI CONDIZIONE

La serie Liveo offre in dotazione due staffe per il montaggio a muro. Potete scegliere di usare sia la staffa a "C" regolabile in orizzontale e verticale per facilitare il montaggio del diffusore soprattutto in posizione orizzontale; sia la staffa con sistema di regolazione a sfera fissato sul retro del diffusore che permette angoli di regolazione orizzontale/verticale maggiori della staffa a C ed è pensata per il montaggio del diffusore in orizzontale.

In dotazione, oltre alle viti e rondelle per il fissaggio delle staffe al diffusore, sono incluse due chiavi esagonali e un cavo di sicurezza in acciaio per ciascuna cassa.

## GRIGLIA CON LOGO RUOTABILE

Il logo presente al centro della griglia è ruotabile grazie ad un semplice meccanismo a molla, in modo da adattarsi perfettamente sia in caso di installazione orizzontale che verticale.



LIVEO-640 PWH

# COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema Passivo a 2-Vie con Potenza di 40W RMS

Grado di protezione IP65 per applicazioni esterne / interne

Disponibile in finitura nera o bianca

Cabinet in PP resistente ai raggi UV

Trasformatore per linee a 70/100V interno

Selettore Power Tap per sistemi a 70/100V o bassa impedenza

Staffa a C e staffa con sistema a Sfera, entrambi regolabili in orizzontale e verticale

Cavo di sicurezza in dotazione

Cabinet e griglia riverniciabili

### SPECIFICHE

<b>Tipo di altoparlante</b>	Passivo a 2 vie
<b>Grado di protezione IP</b>	IP65
<b>Potenza RMS (@ 8ohm)</b>	40W
<b>Potenza di programma (@ 8ohm)</b>	80W
<b>Risposta in frequenza (-10dB)</b>	50Hz-20kHz
<b>Sensibilità (1w@1m)</b>	87dB
<b>Impedenza</b>	8ohm
<b>Woofers</b>	6,5" (165 mm), cono in PP

LIVEO-640 PWH

**COPPIA DI DIFFUSORI 6.5" PASSIVI 2-VIE A PARETE DA ESTERNO, BIANCO**

<b>Tweeter</b>	1" (25mm), cupola in seta
<b>Frequenza di crossover</b>	2,0kHz
<b>Trasformatore di linea 70/100V con selettore di potenza</b>	(100V) 32W, 16W, 8W, 4W - (70V) 16W, 8W, 4W, 2W - 8?
<b>Struttura del Diffusore</b>	PP resistente ai raggi UV, verniciabile
<b>Staffa</b>	Staffa a C e staffa a sfera con angoli regolabili Pan/Tilt e viti in acciaio inox
<b>Griglia</b>	Alluminio perforato, verniciato a polvere, trasparente acusticamente, verniciabile
<b>Colore</b>	Bianco
<b>Dimensioni del prodotto - senza staffa (LxPxA)</b>	191 x 193 x 280 mm ( 7.5 x 7.6 x 11.0 inch)
<b>Peso del diffusore (unità singola, senza staffa)</b>	2,8 kg - 6,2 libbre.
<b>Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA) (coppia)</b>	497 x 471 x 310 mm (19.6 x 18.5 x 12.2)
<b>Peso dell'imballaggio (coppia)</b>	6,5 kg - 14,3 libbre.