

0992237506

FENDER PRE-WIRED STRAT PICKGUARD, PURE VINTAGE '65 W/RWRP MIDDE, NERO11 HOLE PG

Personalizza il tuo suono con i battipenna Stratocaster precablati. Costruito con componenti di classe superiore negli stessi impianti delle nostre iconiche chitarre, questo battipenna è facile da installare. Basta rimuovere il vecchio battipenna, saldare la presa di uscita e i fili di massa, avvitare il nuovo battipenna e sei pronto a scatenarti con un puro sound Fender. Costruiti per rievocare l'era originale della Fender Stratocaster, questi pickup single-coil Strat '59 producono un suono caldo e rotondo, con un attacco delicato. Dalla costruzione vintage delle bobine al tessuto della guaina dei fili storicamente corretto, tutti i pickup Fender Pure Vintage sono avvolti secondo precise specifiche per offrire le sonorità e le prestazioni più autentiche e tradizionali Fender. L'aggiunta di un pickup centrale con avvolgimento invertito e polarità invertita elimina il ronzio a 60 Hz nelle posizioni 2 e 4, e aggiunge il classico "quack" Stratocaster a quelle posizioni.



0992237506

FENDER PRE-WIRED STRAT PICKGUARD, PURE VINTAGE '65 W/RWRP MIDDE, NERO 11 HOLE PG

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il filo dei magneti rivestito in Formvar migliora la brillantezza complessiva

Magneti in alnico 5 aggiungono più concentrazione e migliori dinamiche

I poli staggered bilanciano volume e uscita tra le corde

Incerati

Pickup centrale avvolto in senso inverso, per eliminare ogni ronzio

Colore: nero

Tipo di strumento: Stratocaster®

SPECIFICHE

Battipenna	3-Ply Black/White/Black
Pickguard ply	3-Ply
Pickup cover	Black
Manopole di controllo	Black Plastic
Punta levetta selettore	nero
Finitura hardware	Chrome
Tipo di montaggio	11-Hole Modern
Pickup al ponte	Pure Vintage '65 Gray-Bottom Single-Coil Strat®
Pickup centrale	Pure Vintage '65 Gray-Bottom RWRP Single Coil Strat®
Pickup al manico	Pure Vintage '65 Gray-Bottom Single-Coil Strat®

0992237506

FENDER PRE-WIRED STRAT PICKGUARD, PURE VINTAGE '65 W/RWRP MIDDE, NERO11 HOLE PG

Configurazione del pickup	SSS
Cavo conduttore	Cloth-covered
Tipo di magnete	Alnico 5
Conduttore isolato	Formvar-coated
Schermatura	
Poli	Staggered
Materiale bobina	Fiber
Controlli	Master Volume, Tone 1. (Neck Pickup), Tone 2. (Bridge/Middle Pickup)
Output	Vintage
Resistenza DC	5.8K
Induttanza	2.6 Henries
Potenzimetri	CTS 250K