

VERITAS10**DIFFUSORE AMPLIFICATO FULLRANGE DA 10" 1000 WATT**

LA nuova serie VERITAS esprime un concetto chiaro e diretto: massime prestazioni e caratteristiche senza compromessi. VERITAS è stato ideato per operatori professionisti di service audio e installatori. Questi sistemi audio offrono diffusori di alto livello con riproduzione sonora neutra, inalterata ed elevato dettaglio. Le caratteristiche acustiche dei sistemi VERITAS offrono il massimo in qualità sonora, nitidezza nella riproduzione della voce e prestazioni dal vivo esaltanti. I moduli di amplificazione integrati esaltano la praticità rendendo la serie estremamente adatta alle esigenze degli utilizzatori moderni.



VERITAS10

DIFFUSORE AMPLIFICATO FULLRANGE DA 10" 1000 WATT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fantastica dinamica musicale e impressionante headroom

Elevata Sound pressure e accuratezza musicale

Design elegante e dallo stile discreto

Angolo di diffusione da 90° x 40° (HxV)

Ampia gamma di accessori

Potenza Continua: 1000 watt (500 watt RMS)

SPECIFICHE

Tipo di diffusore	amplificato, 10" 2 vie
Gamma di frequenza (-10 dB)	50 Hz 22 kHz
Risposta in frequenza (±3 dB)	55 Hz 20 kHz
Area di diffusione	90°x 40°
Tromba alte frequenze	in fiberglass , ruotabile
Crossover	passivo
Frequenza del crossover	1600 Hz
Potenza (continua/programma)	amplificatore 500 watt RMS (@ 8 ohm), 500 W / 1.000 W (Potenza diffusore)
Max SPL	128 db
Sensibilità del sistema (1w/1m)	98 db SPL
LF Driver	1 x 10" NOVA 10/500 (bobina da 2,5")

VERITAS10**DIFFUSORE AMPLIFICATO FULLRANGE DA 10" 1000 WATT**

Impedenza del driver LF	8 ohm
HF Driver	1x NOVA T5000, da 1.75" a compressione
Settaggi	Low cut, high boost, low boost
Cabinet	in betulla , 15 mm
Sistema di sospensione e ancoraggio	socket per stativo da 35 mm, 2 punti di ancoraggio M10, 5 traccie ANCRA, posizionamento a terra di 45°
Trasporto	2 maniglie integrate
Finitura	nera, NOVA PolyCoat©
Griglia	verticiatura a polvere, nera, in acciaio perforato. Pannello fonoassorbente all'interno.
Connettori di ingresso	2 x XLR combo F, 2 RCA
Connettori di uscita	2 x XLR LINK male, 1 x XLR mix output
Dimensioni (WxHxD)	314 mm x 560 mm x 298 mm
Peso Netto	19,50 Kg
Accessori opzionali	FP2 Supporto orientabile (Art. 80037), NFS2 Occhiello per ancoraggio (Art. 30051), NFS3 Occhiello per ancoraggio (Art. 92996)