

## IN-8 SPEAKER A COLONNA 440W

Il sistema a Colonna IN8 è un diffusore a due vie polivalente ad alte prestazioni, ideale per installazioni fisse o mobili. E' equipaggiato con un driver HF a nastro montato in una speciale tromba con copertura da 100° x 25°. La sezione di MF/LF è dotata di otto altoparlanti ad alte prestazioni da 3" in neodimio. Molto flessibile, è ideale per il parlato e applicazioni musicali in installazioni fisse e mobili stand-alone o come fullrange MF/HF in sistemi di amplificazione più evoluti. Il cabinet rettangolare, costruito in betulla da 12 millimetri e coperto con finitura nero NOVA Polycoat ©, è protetto da una griglia anteriore in metallo ricoperta in schiuma di carbone. Due connettori speakon (NL4) sono montati sul lato posteriore del telaio per il segnale di ingresso (input) e collegamento di segnale (link). La potenza dell'IN8 è di 440 W (RMS) su 4 ohm.



# IN-8

## SPEAKER A COLONNA 440W

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Driver HF a nastro in neodimio

8 woofer da 3" in neodimio

Copertura nominale 100°x 25°

Fullrange passivo

Design compatto

Finitura NOVA Polycoat®

Grande gamma di accessori disponibili (opzione)

IN8 può essere utilizzata come altoparlante MF/HF in combinazione con il subwoofer attivo IN315SUB. Il IN8 può essere pilotato con finali di potenza NOVA DXP o X con un processore digitale (un filtro passa-alto dovrebbe essere utilizzato per evitare danni a 120 Hz / Butterworth / 24dB). Il diffusore può essere pilotato anche da altri amplificatori professionali con una potenza massima di uscita di 440 W a 4 ohm.

#### SPECIFICHE

<b>Tipo di sistema</b>	8 woofer in neodimio da 3", compact line array
<b>Gamma di frequenza(-10dB)</b>	82Hz-20kHz
<b>Risposta in frequenza(±3dB)</b>	92Hz-18kHz
<b>Pattern di copertura</b>	Nominale 100°x 25°
<b>HF Horn</b>	Waveguide horn
<b>Modalità di crossover</b>	Passive
<b>Frequenza di crossover</b>	4,5 kHz
<b>Potenza nominale (Continua **/Program/Picco) Passiva</b>	440W - 880W - 1760W Bi-Amped LF
<b>SPL massimo ***</b>	123dB SPL di picco

## IN-8 SPEAKER A COLONNA 440W

<b>Sensibilità del sistema (1W/1m)</b>	97dB SPL
<b>Driver LF</b>	8 x NOVA 3/60ND
<b>LF Impedenza nominale</b>	4ohm (passiva)
<b>MF Driver</b>	n/a
<b>MF Impedenza nominale</b>	n/a
<b>Driver HF</b>	1 x NOVA NRD101, ribbon driver
<b>HF Impedenza nominale</b>	4ohm (passiva)
<b>Tunings attivi</b>	High pass filter (Buttherworth / 24dB) raccomandato
<b>Cabinet</b>	Multistrato da 12mm
<b>Sospensione/Montaggio</b>	Flangia da 35mm per stativo, sistema di ancoraggio per installazione fissa 2 x M6
<b>Trasporti</b>	n/a
<b>Finitura</b>	IN6 Nero NOVA Polycoat©
<b>Griglie</b>	Verniciata a polvere colore nero in acciaio perforato rivestita in schiuma di carbone con logo NOVA
<b>Connettori di ingresso</b>	2x Neutrik© Speakon© NL4 1+/1- (2+/2- link input e output)
<b>Dimensioni (L x A x P)</b>	130 mm x 845 mm x 132 mm
<b>Peso netto</b>	7 kg
<b>Accessori opzionali</b>	WK