

DCR2034-100

**CAVO AES/EBU - DMX IN BOBINA DA 100 METRI**

Cavo AES/EBU - DMX in bobina da 100 metri ad alta conduzione. Costruzione OFC (Oxygen Free Copper), schermatura al 100%, sezione 2x0,34mm<sup>2</sup>, diametro 6,5mm.



DCR2034-100

**CAVO AES/EBU - DMX IN BOBINA DA 100 METRI****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Cavo AES/EBU - DMX

Costruzione OFC (Oxygen Free Copper)

Alta conduzione

Metri: 100

**SPECIFICHE**

<b>Costruzione</b>	OFC (Oxygen Free Copper)
<b>Schermatura</b>	100% con rame a spirale 80x0,10 mm + AL/PT foil + PE filter
<b>Numero conduttori</b>	2x0,34 mm <sup>2</sup>
<b>Fili di rame per conduttore</b>	7x0,25 mm
<b>Diametro</b>	6,5 mm
<b>Rivestimento</b>	PVC
<b>Range temperatura</b>	-20(min)/70 (max)
<b>AWG</b>	24
<b>Capacità conduttori per 1 m</b>	<65pF
<b>Capacità schermatura 1 m</b>	115 pF
<b>Resistenza conduttori per 1 km</b>	53 Ohm
<b>Resistenza Schermatura per 1 km</b>	17 Ohm
<b>Resistenza isolamento per 1 km</b>	>10G Ohm

DCR2034-100

# CAVO AES/EBU - DMX IN BOBINA DA 100 METRI

---

Sovratensione transitoria

110 Ohm