

0999923921

## MANICO PLAYER SERIES JAZZ BASS® LH, 20 TASTI JUMBO MEDI, PAU FERRO, 9,5", MODERNO "C"

Realizzato presso il nostro stabilimento di Ensenada, in Messico, questo manico per chitarra Fender Player Series Fretless Jazz Bass® LH presenta un comodo profilo a C moderno e una tastiera in acero o pau ferro con raggio di 9,5" con 20 tasti jumbo medi.

Il capotasto è pre-fessurato con scanalature di posizionamento delle corde "pilot" per rendere la spaziatura un gioco da ragazzi quando si esegue la limatura finale delle fessure delle corde e una finitura satinata sul retro offre una sensazione fluida all'utilizzo. Per una vera autenticità Fender, è anche serializzato e timbrato, con un'autentica decalcomania della paletta con logo spaghetti.

Questo manico di ricambio è per una chitarra Fender o Squier® by Fender.

Poiché i manici di ricambio originali Fender non sono stati montati sui bodies delle chitarre, le fessure dei dadi devono essere tagliate da personale qualificato. Potrebbero essere necessari altri processi di installazione, come il lavoro sui tasti, l'adattamento del manico alla tasca del manico e altre procedure di configurazione dello strumento. Il tuo centro di assistenza autorizzato FMIC Service Center può installare manici di ricambio originali.



0999923921

# MANICO PLAYER SERIES JAZZ BASS® LH, 20 TASTI JUMBO MEDI, PAU FERRO, 9,5", MODERNO "C"

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di strumento: Jazz Bass®

Materiale del manico: acero

Coloree: naturale

Forma del manico: moderna "C"

Dimensione dei tasti: Jumbo medio

Numero di tasti: 20

Materiale del dado: osso sintetico

Montaggio manico: 4 bulloni

### SPECIFICHE

<b>Raggio della tastiera</b>	9,5" (241 mm)
<b>Larghezza del dado</b>	1,5" (38,1 mm)
<b>Lunghezza scala</b>	34" (86,36 cm)
<b>Dado del truss rod</b>	regolazione esagonale da 3/16".
<b>Spessore del manico</b>	1° tasto - .800" (20,32 mm), 12° tasto - .900" (22,86 mm)
<b>Configurazione di montaggio del sintonizzatore</b>	montaggio a 4 viti
<b>Diametro foro piolo</b>	.734" (18,64 mm)
<b>Spessore paletta</b>	.540" (13,71 mm)