

GP1812A

# SISTEMA K-GEAR GP1812A SUB AMPLIFICATO 18" + MODULO ARRAY 12" NERO

<p>Subwoofer 18" attivo ad alte prestazioni combinato col modulo array passivo 12" coassiale. Tecnologia PAT® SAT® K-array™ implementata. In grado di pilotare un sistema passivo GP1812 in configurazione stereo. Dotato di DSP e modulo di amplificazione Powersoft™ con controllo remoto via ethernet con il software Armonia™. Pensato per applicazioni ad alte prestazioni indoor/outdoor sia per rental che per installazioni fisse, come touring, live band, auditorium e club. Ottimo rapporto peso/dimensioni/prestazioni e facilità di montaggio.</p>



GP1812A

# SISTEMA K-GEAR GP1812A SUB AMPLIFICATO 18" + MODULO ARRAY 12" NERO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema attivo completo e compatto

Modulo di amplificazione e DSP Powersoft™

Adatto ad applicazioni ad alte prestazioni

### SPECIFICHE

<b>Potenza Gestita</b>	750W subwoofer + 200W satellite
<b>Potenza di Picco</b>	1500W subwoofer + 400Wsatellite
<b>Impedenza</b>	8? subwoofer + 32? satellite
<b>Range di Frequenza</b>	45Hz – 20KHz (-6dB media)
<b>SPL Massimo</b>	129dB (picco) crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m
<b>SPL continuo</b>	117dB
<b>Copertura</b>	V.30° - O.90°
<b>Subwoofer</b>	18" con magnete in ferrite
<b>Frequenze medio alte</b>	12" coassiale con driver a compressione da 1" con magnete in ferrite
<b>INPUT Analogico Bilanciato</b>	2x Combo Jack-XLR femmina di linea
<b>OUTPUT di Potenza Analogico</b>	1x Speakon per pilotare un sistema GPX passivo in configurazione stereo
<b>Potenziometro Volume</b>	
<b>Connettore RJ45</b>	
<b>Amplificatore</b>	4 canali classe D

GP1812A

# SISTEMA K-GEAR GP1812A SUB AMPLIFICATO 18" + MODULO ARRAY 12" NERO

---

<b>Potenza</b>	4 x 1500W @4ohm
<b>AC input</b>	100-240V AC @50-60Hz
<b>Assorbimento Massimo</b>	500W di Carico (1/8 Output Massimo)