



LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

LCT440 PURE usa gli stessi componenti e la stessa capsula dei nostri modelli più prestigiosi ed è dotato di un housing resistente, compatto e di design. Monta una capsula a condensatore da 1" che cattura ogni sfumatura della tua performance con eccezionale profondità e dettaglio. Il suo cardioide assicura una rear rejection particolarmente efficace, rendendolo così ideale per lo studio di registrazione, il palco e l'home recording. I risultati sono eccellenti sulla ripresa di voce e strumenti di qualsiasi tipo: piano, batteria, percussioni, amplificatori e tutto quello che la tua creatività di porta a sperimentare. Il supporto antishock e il pop filter magnetico sono forniti nel kit, non ti serve altro per cominciare a registrare.



LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE



LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Puro il dettaglio: - perfettamente bilanciato e brillante

Pura la registrazione: un solo microfono che eccelle in tutte le applicazioni

Pura la performance: bassissimo rumore e capacità di gestire pressioni sonore elevatissime

Supporto antishock e pop filter magnetico riducono rumore indesiderato

Fornito con uno shock mount, un antivento, un filtro antipop magnetico e una comoda borsa da trasporto

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo | microfono a polarizzazione fissa |
| Principio operativo acustico | trasduttore a gradiente di pressione |
| Diaframma | in Mylar® da 3 micron rivestito oro |
| Trasduttore | Ø 25.4 mm |
| Direttività | Cardioide |
| Sensibilità | 27.4 mV/Pa, -31.2 dBV/Pa |
| Livello di rumore equivalente | 7 dB (A), cardioide |
| Max SPL for 0.5 % THD | 140 dB |
| Rapporto segnale rumore | 87 dB(A) |
| Gamma dinamica | 133 dB (A) |
| Alimentazione | Phantom power 48V +/- 4V |
| Consumo | 2,63 mA |

LCT440PURE

MICROFONO CONDENSATORE CON CAPSULA A LARGO DIAFRAMMA DA 1" DI ULTIMA GENERAZIONE

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Impedenza del circuito | 110 ohm |
| Impedenza di carico | 1000 ohm |
| Connettore | placcato oro a 3 pin XLR |
| Enclosure | Diecast zincata |
| Dimensioni | 138x52x36 mm |
| Peso netto | g 310 |