


SC40BK200PD

**CAVO DI POTENZA JACK 6.3MM - JACK 6.3MM / 20 MT**

Questi cavi per casse a due vie sono un valido prodotto per il collegamento di impianti di casse su lunghe distanze, come per la realizzazione di ponti di cablaggio di alta potenza. Le sezioni da 2.50 mm<sup>2</sup> soddisfano una ampia gamma di richieste. Forniti di isolante in robusto PE e di una guaina in PVC molto morbida e resistente.



SC40BK200PD

**CAVO DI POTENZA JACK 6.3MM - JACK 6.3MM / 20 MT****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Connettori: 2x Jack da 6.3 mm, 2 poli, punta dorata / SP14PPE INCO

Cavo per casse biassiale BC86SPK

Area del conduttore: 2x 2.50 mm<sup>2</sup>

Diametro cavo: 8.7 mm

Rivestimento in PVC

Isolamento in PE per una capacità molto bassa

Flessibile, facile da avvolgere

Applicazioni: live, studio

Lunghezza: 20 mt

**SPECIFICHE**

**Area del conduttore** 2x 2.50 mm<sup>2</sup>

**Diametro cavo** 8.7 mm

Rivestimento in PVC

**Connettori** 2x Jack da 6.3 mm, 2 poli, punta dorata / SP14PPE INCO