

GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

GP18A

18" Subwoofer + 24x2" Modular Column System (Active)

Heavy duty 18" powered subwoofer combined with 3 modular 8x2" transducer array elements featuring PAT® K-array™ technology. It can drive up to 3 GP18 passive system in a stereo configuration. It features Powersoft™ DSP and power module with ethernet remote control and Armonia™ control software.

Designed for high performance outdoor/indoor applications both for rental and permanent installations for touring, live bands, auditorium, and clubs.

High performance to size/weight ratio featuring easy and fast setup possibility.

User Tip: optimize the cost and combine the system with the passive model whether it is for stereo configurations or if you prefer to extend the cluster



GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema a colonna amplificato espandibile Attivo / Passivo

Amplificatore a 4 canali in grado di alimentare anche un altro sistema passivo sub + colonna GP18

Modulo di amplificazione e DSP Powersoft™ controllabile con software Armonia™

Affidabile, performante ed elegante sistema per rental e installazioni fisse outdoor e indoor

Consigliato per musicisti e artisti dal vivo, feste, DJ set, auditorium, sale congressi, nightclub

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipologia di sistema	Subwoofer amplificato + colonna line array
Trasduttori	SUB - 18" woofer, TOP - 3 moduli con ognuno 8 woofer in ferrite da 2"
Risposta in frequenza	30Hz-20KHz (-6 db)
Max. SPL	125dB (misurato a 1 mt usando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB))
Copertura	V. 20° H. 140°
Modulo di amplificatore	Classe D a 4 canali
Potenza erogata	4 x 1500 W @ 4 ohm
Consumo	500W (1/8 Potenza Massima)
Funzioni del DSP	regolazione e controllo remoto, Input e Output Delay, equalizzatore parametrico in ingresso, filtri parametrici in uscita

GP18A

SISTEMA KGEAR GP18A SUB AMPLIFICATO 18" + COLONNA 24X2"

Connettori	Pot del volume, ingresso RJ45 er controllo remoto, 2x Combo XLR Input, 2x SpeakON Output, 1x PowerCon True AC MAINS
Controlli	Volume , Selettore preset, , controllo remoto attraverso Powersoft ArmoniaPlus
Dimensioni e finiture	
Dimensioni (LxAxP)	545 x 2220 x 600 mm
Peso Netto	43 Kg
Materiale	Subwoofer in multistrato di betulla, colonna in ABS
Finitura	Nera