

IMA-200v2B

SISTEMA ALLINONE MEDIA PLAYER & AMPLIFICATORE CON AUDIO STREAMING BT

IMA200v2B è la soluzione one-stop per molti piccoli locali commerciali come negozi, uffici, bar e caffetterie. Combina BT astreaming, la riproduzione MP3 e un sintonizzatore FM come fonti di musica; è dotato di un ingresso microfono e un amplificatore di potenza ad alta dinamica, il tutto in un'unica unità compatta 1U. Oltre all'uscita principale, è disponibile un'uscita aggiuntiva. A seconda dell'applicazione, l'unità si presenta molto versatile e può essere configurata per utilizzare : l'amplificatore interno come amplificatore stereo , per trasferire il segnale ad un amplificatore esterno, utilizzare l'amplificatore interno come unità duale mono con uncanale dedicato per il main e uno per la zona. La funzione Music On-hold consente il collegamento ad un centralino telefonico e permette l'esecuzione diretta di musica di attesa . Disponibile anche un ingresso per segnalatore acustico sistemi di evacuazione antincendio. IMA200v2 è la scelta ideale per ogni installazione commerciale



IMA-200v2B

SISTEMA ALLINONE MEDIA PLAYER & AMPLIFICATORE CON AUDIO STREAMING BT

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sezione Mixer con una sorgente musica e una sorgente microfonica

Player BT, lettore MP3 o radio FM come sorgenti musicali

Sorgente musicale commutabile tra lettore multimediale interno/sintonizzatore, 3 sorgenti di linea sul lato posteriore esterno (con controllo gain) e una linea TRS stereo da 3,5 mm in ingresso sul pannello anteriore

Lettore multimediale/sintonizzatore interno con accesso ai file/cartelle per le schede thumbdrives USB/SD per canzoni fino a 16GB/2000 file, lettura del nome del file MP3 su display LCD di grandi dimensioni, sequenza di riproduzione regolare e casuale, modalità tempo trascorso/restante, modalità sintonizzatore FM con display di stazione RDS, jingles player e modalità di riproduzione programmata

Ingresso microfono con alimentazione phantom, trasformatore di isolamento, filtro taglia_basso, controllo del gain, controllo volume, interruttore on/off e 2 band EQ

Auto talk-over regolabile per la riduzione automatica del livello della musica con microfono in uso

Sezione Master con controller volume 41-click e 2 Band EQ

Sezione ZONE con controllo di volume separato assegnabile per il segnale master o ai due ingressi di linea posteriori laterali

Amplificazione di potenza integrato

Dispositivi di potenza bipolari

Due blocchi di amplificazione mono indipendenti da 80W @ 4Ohms / 50W @ 8 Ohms Potenza RMS ciascuno

Silenzioso sistema di raffreddamento

Protezione da temperatura eccessiva

Alimentatore lineare con trasformatore toroidale

I blocchi di amplificazione possono essere assegnati per trasportare il segnale stereo master o mono master oppure due segnali zionali mono

IMA-200v2B

SISTEMA ALLINONE MEDIA PLAYER & AMPLIFICATORE CON AUDIO STREAMING BT

Filtro high-pass da 80Hz selezionabile internamente per ogni blocco di amplificazione

Uscite 5-way binding

Uscita del preamplificatore configurabile per portare lo stesso segnale proveniente dagli amplificatori interni o segnale di zona in stereo

MOH (musica d'attesa) Uscita con livelli line & mic regolabili , trasformatore di isolamento , sorgente musicale selezionabile da uno qualsiasi dei 4 ingressi di linea

Ingresso per sistema di allarme: spegne l'uscita master quando si attiva il segnale di emergenza e lo diffonde nell'impianto audio.

Uscita a contatto mute per silenziare esternamente l'uscita

SPECIFICHE

Potenza, stereo	2x50/80 @ 8/4 Ohms
Risposta in Frequenza	20Hz-20kHz +/- 1dB
THD	<0.05% (Line)
Damping factor	> 300
Dimensioni (LxAxP)	483 × 44.5 x 194 mm
Peso	4.6 Kg