

## AXIS IV MKII

# 4X32W RGBW LED 4 HEAD BEAM MOVING HEAD

Quando l'esigenza di dare un tono di colore alle proprie serate musicali o DJ passa dalla semplicità d'uso, la trasportabilità e i benefici della moderna tecnologia LED, SOUNDSATION AXIS IV MKII diventa il riferimento per tutti i musicisti, DJ e operatori dello spettacolo.

AXIS IV MKII è stato progettato per essere un sistema all-in-one e consiste in una barra con 4 teste mobili in grado di ruotare fino a 540 ° in orizzontale e 270 ° in verticale, con movimenti estremamente rapidi e precisi. Può essere montato su un traliccio e su supporti di illuminazione con palo D35mm, grazie all'adattatore in dotazione. Ogni testa monta un LED RGBW 4in1 da 32 W con angolo Beam di 6° che garantisce colori brillanti, alte prestazioni in termini di luminosità e durata. Ogni testa, inoltre, può essere controllata indipendentemente sia nei movimenti PAN / TILT che nei colori. Le modalità di controllo sono DMX512, Sound, DMX Master/Slave e Auto.

E' disponibile un flight case professionale con ruote (2 con freno) per due barre (AXIS IV MKII CASE – SKU: J684J).



**AXIS IV MKII****4X32W RGBW LED 4 HEAD BEAM MOVING HEAD****DETTAGLI DEL PRODOTTO****CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Barra con 4 teste mobili a LED (4 LED da 32W RGBW 4in1)

Facile da gestire con display grafico LCD

Angolo Beam 6°

Luminosità @1m fra 24000 e 68000 LUX

Funzionamento automatico

Modalità Sound tramite microfono integrato

Sincronizzazione Master/Slave

Protocollo DMX-512 con 5 modalità (6CH, 10CH, 19CH, 32CH and 56CH)

2 Staffe tipo Omega a bloccaggio rapido in dotazione

Supporto per stand con foro da Ø36mm (stand non incluso)

**SPECIFICHE**

<b>Sorgente luminosa</b>	4 LED da 32W RGBW 4in1
<b>Luminosità @ 1m (Singola testa)</b>	R 24000 Lux; G 50000 Lux; B 80000 Lux; W 68000 Lux
<b>Luminosità @ 2m (Singola testa)</b>	R 11500 Lux; G 18000 Lux; B 27000 Lux; 26000 Lux
<b>Colori</b>	RGBW con miscelazione dei colori
<b>Angolo Beam</b>	6°
<b>Modalità di controllo</b>	DMX512, Master/slave, Sound, Auto
<b>Modalità DMX</b>	6CH/10CH/19CH/32CH/56CH
<b>Connettori di Alimentazione</b>	Powercon Ingresso/Uscita
<b>Connettori DMX</b>	In/Out XLR 5-Pin + In/Out XLR 3-Pin

## AXIS IV MKII

**4X32W RGBW LED 4 HEAD BEAM MOVING HEAD**

<b>Display</b>	LCD da 2,4" TFT
<b>Alimentazione</b>	110V ~ 240V - 50-60Hz
<b>Massimo Assorbimento</b>	200W
<b>Fusibile</b>	F3AL / 250 V (5x20mm)
<b>Dimensioni Barra (LxPxA)</b>	1003.6 x 115 x 271.4 mm
<b>Peso Barra</b>	11,5 kg
<b>Dimensioni Imballo (LxPxA)</b>	1090 x 180 x 360 mm
<b>Peso Imballo</b>	13,25 Kg
<b>Accessori in dotazione</b>	1x Cavo di alimentazione, 2x Staffe di tipo Omega a bloccaggio rapido, Adattatore per palo Ø36mm (stand non incluso)