



XY-215S

# SUBWOOFER PASSIVO 2X15" QUASI BANDPASS

Linea molto versatile per installazioni audio da PIONEER. La serie XY ha un design compatto e perfetto per il near-field monitoring. Alte performance sonore fino agli angoli del locale. Supporta molteplici sistemi di installazione per un setup ultrasemplificato.



XY-215S

# SUBWOOFER PASSIVO 2X15" QUASI BANDPASS

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Quasi-bandpass subwoofer con 2 driver da 15"

Bassi secchi e veloci con ampia risposta fino a 42 Hz

Movimento dei due driver efficiente per aumentare l'efficienza della diffusione

Richiede un crossover attivo per definire il range di frequenza (disponibili preset PIONEER per uso con diffusori XY-152, XY-122, XY-101 and XY-81)

Connettori tipo NL4 di Input e Link-Out

Resistente Cabinet in legno di betulla

### SPECIFICHE

<b>Tipo di diffusore</b>	Dual driver, quasi-bandpass
<b>Risposta in frequenza</b>	42 Hz to 160 Hz
<b>Sensibilità (1 W/1 m)</b>	102 dB ( half space)
<b>Impedenza</b>	4 ohm
<b>Potenza nominale</b>	800 watt RMS, 1600 watt Program
<b>Configurazione Driver</b>	2x15" LF
<b>Connettori</b>	2 x Neutrik SpeakON™ NL4
<b>Dimensioni</b>	(WxHxD) 831 x 526 x 700 mm
<b>Peso</b>	71 Kg
<b>Punti di ancoraggio e sospensione</b>	4 x flush handles, 2 x M20 socket , 8 x piedi in gomma (superiori e inferiori) e 4 x mating recesses (top), 16 x punti M8
<b>Griglia esagonale in acciaio</b>	
<b>Cabinet</b>	18 mm in betulla

XY-215S

# SUBWOOFER PASSIVO 2X15" QUASI BANDPASS

<b>Finitura</b>	antiurto e antigraffio, nera semi-satinata
<b>Amplificatore consigliato/minimo</b>	Powersoft K3DSP / K2DSP
<b>Accessori in dotazione</b>	2 x cover per socket M20 ( solo modelli -W)