

WF-U2600HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO UHF TRUE DIVERSITY MULTICANALE DOPPIO

Il WF-U2600 è un sistema a radiomicrofono doppio UHF True Diversity professionale con 240 canali per ogni microfono e un'interfaccia utente semplice ed intuitiva. "True Diversity" significa che il sistema di ricezione è dotato di due antenne, due circuiti di ricezione e un dispositivo in grado di scegliere continuamente il segnale più forte e senza interferenze. Il WF-U2600 è costruito con tecnologia all'avanguardia che consente di integrare molte delle principali funzioni - come la sezione di amplificazione, l'elaborazione del segnale digitale, la sintesi di frequenza PLL (Phase-Locked Loop) e altro ancora - in pochi CHIP. Ciò consente di offrire prestazioni altamente professionali e prodotti a costi contenuti. Il WF-U2600 è inoltre dotato del sistema di ricerca automatica di frequenze e del sistema di sincronizzazione IR tra ricevitore e trasmettitore. Inoltre, la tecnologia Digital Pilot non solo consente di monitorare il livello di ricezione e la carica della batteria, ma anche di gestire fino a 200 set di sistemi multipli senza problemi. Infine, il ricevitore viene fornito con un kit per il montaggio in un unico rack a 19 "standard. Il kit è composto da due adattatori a forma di L e quattro viti per montarli su entrambi i lati del ricevitore. Il sistema WF-U2600HH è composto da due trasmettitori a mano con capsula dinamica cardioide professionale e un ricevitore Dual UHF True Diversity.



WF-U2600HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO UHF TRUE DIVERSITY MULTICANALE DOPPIO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia UHF True Diversity per evitare al massimo le interferenze

240 Canali per ciascun microfono

Sistema di sincronizzazione a Infrarossi, per un settaggio rapido

Banda UHF 630-660MHz

Interfaccia utente facile e intuitiva

Display LCD sui trasmettitori; Display TFT a colori sul ricevitore

Tecnologia Digital Pilot che permette di usare fino a 200 sistemi contemporaneamente senza interferenze

Livello del segnale di trasmissione e della carica delle batterie direttamente sul ricevitore

Sistema di Mute automatico dei microfoni dopo qualche secondo se non utilizzati

Distanza Ideale 80m (senza ostacoli diretti)

Microfoni Gelato con capsule dinamiche Cardioidi Professionali

Kit per il montaggio a rack 10" incluso

SPECIFICHE

Banda operativa UHF, 630-660MHz

Stabilizzazione della Frequenza < ± 30 ppm

Range Dinamico >100dB

Distorsione Armonica Totale <0.5%

Risposta in Frequenza 40Hz-15KHz ± 3 dB

WF-U2600HH

SISTEMA A RADIOMICROFONO UHF TRUE DIVERSITY MULTICANALE DOPPIO

Livello Audio di Uscita	Bilanciata 400mV; Sbilanciata 400mV
Dimensioni Imballo (LxAxP)	473 x 75 x 408 mm
Peso Imballo	3.4 kg
Alimentatore Ricevitore	DC 13.5V / 1.5A
Consumo Ricevitore	5W
Rapporto Segnale/Rumore	>95dB
Sensibilità di Ricezione	5dBuV
De-Enfasi	50uS
Dimensioni Ricevitore (LxPxA)	420 x 50 x 220 mm (antenne non incluse)
Antenna	255 mm (non piegata)
Peso Ricevitore	2.02 kg
Potenza di Trasmissione	10mW(Max)
Tipo di Modulazione	FM
Deviazione Massima	±25KHz
Alimentazione Trasmettitori	2x Batterie da 1.5V tipo AA
Uso Continuo	5 ore
Dimensioni Microfono a mano (L/DxA)	Ø35 (min) - Ø53 (max) x 260 mm
Peso Microfono a mano	0.335 kg (batterie incluse)