

PLOT 200FZ

# FARO FRESNEL CON LED COB DA 200W E ZOOM MOTORIZZATO

Centolight PLOT 200FZ è un faro Fresnel a LED COB con fascio luminoso regolabile tra 15° e 50° tramite zoom motorizzato. Nasce per soddisfare tutte quelle applicazioni teatrali e installazioni fisse dove è richiesta un'illuminazione Bianca Calda (3.200K) e allo stesso tempo una ottima resa cromatica, soprattutto in luoghi al chiuso come studi televisivi (funzionamento flicker-free), teatri, ecc.

La bassa rumorosità è garantita dalla qualità della ventola di raffreddamento e dal controllo tramite processore che garantisce il miglior equilibrio tra temperatura e rumorosità, sempre comunque mantenuta entro i 20dB @ 1m di distanza. Il faro è dotato di alette frontali richiudibili e ruotabili.

**Zoom****Flicker Free****Contr. Fan****DMX-512****RDM**

PLOT 200FZ

# FARO FRESNEL CON LED COB DA 200W E ZOOM MOTORIZZATO

---

## IN EVIDENZA

---



### CONTENIMENTO DEL RUMORE DELLA VENTOLE

Il controllo della velocità della ventola in funzione della temperatura del Led per mettere di mantenere sempre la rumorosità sotto i 20dB (1m circa di distanza).

PLOT 200FZ

# FARO FRESNEL CON LED COB DA 200W E ZOOM MOTORIZZATO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Faro Fresnel con Zoom da 15°-50° Motorizzato

LED COB da 200W Bianco-Caldo con oltre 50.000h di durata

Temperatura Colore di 3200K

Lente Fresnel da Ø130mm (5.1in)

Zoom da 15° a 50°

Flusso luminoso (15 ° -50 °): 2430-832LUX / 5M

CRI ? 90

Dimmer fluido a 16 bit

Funzionamento Flicker-Free

Sistema di raffreddamento a basso rumore

Barndoor Ruotabile incluso

### SPECIFICHE

<b>Sorgente Luminosa</b>	LED COB da 200W Bianco-Caldo
<b>Zoom</b>	da 15° a 50° motorizzato (controllato via DMX o manualmente)
<b>Durata del chip</b>	oltre 50.000h
<b>Lente Fresnel</b>	Ø130mm (5.1in)
<b>CCT (Temperatura Colore)</b>	3100K ± 150K
<b>Flusso Luminoso</b>	2430 (15°) / 832 (50°) Lux @ 5m, 585 (15°) / 218 (50°) Lux @ 10m

PLOT 200FZ

# FARO FRESNEL CON LED COB DA 200W E ZOOM MOTORIZZATO

<b>CRI</b>	ra?90
<b>Frequenza di Controllo LED</b>	Oltre 15.000Hz (Flicker-Free)
<b>Ampiezza del fascio luminoso</b>	da 15° a 50°
<b>Ottica</b>	Lente Fresnel in vetro di alta qualità
<b>Dimmer</b>	Controllo Lineare a 16 bit
<b>Effetto Strobo</b>	Sì
<b>Sistema di Raffreddamento</b>	Ventola Silenziosa (sotto 25dB @ 1m) + Tubo in Rame
<b>Modalità DMX</b>	2/3 Canali (RDM incluso)
<b>Modalità di controllo</b>	DMX, Strobo, Master-Slave, Manuale
<b>Pannello di controllo</b>	4 Tasti e Display a LED
<b>Protezione IP</b>	IP20
<b>DMX In/Out</b>	XLR a 3 pin
<b>Presa di corrente</b>	Powercon In/Out
<b>Alimentazione</b>	100~240Vac – 50/60Hz
<b>Fusibile</b>	F5AL/250V (5x20mm)
<b>Massimo Consumo</b>	220W
<b>Temperatura di Lavoro</b>	-30÷55 °C (-22÷171 °F)
<b>Barndoor</b>	Alette Ruotabili (incluse)
<b>Dimensione di fissaggio (LxPxA)</b>	400x187x220 mm - 17.75x7.36x8.66 in (solo apparecchio, senza barndoor e c-staffa)
<b>Peso netto</b>	6,6 kg - 14,55 libbre
<b>Dimensione dell'imballaggio (LxPxA)</b>	540x280x280 mm - 21.26x11.02x11.02 in
<b>Peso dell'imballaggio</b>	7,6 kg - 16.75 libbre