

**ZEUS II D-5600****AMPLIFICATORE PROFESSIONALE IN CLASSE-D DA 1U  
RACK 2X1200W @ 8OHM, 2X2000W @ 4OHM**

La serie ZEUS II D di amplificatori è ideale per applicazioni professionali a elevata potenza. Offre agli utenti più esigenti una risposta dinamica e un fattore di smorzamento molto elevati, così come un sistema di protezione molto avanzato. È progettato con un eccellente sistema di raffreddamento, una struttura meccanica compatta e stabile, e può essere utilizzato in concerti dal vivo, discoteche, night club, grazie alla sua elevata affidabilità.



ZEUS II D-5600

# AMPLIFICATORE PROFESSIONALE IN CLASSE-D DA 1U RACK 2X1200W @ 8OHM, 2X2000W @ 4OHM

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 x 1200W @ 8ohm di potenza in poco più di 7kg e in 1U rack standard da 19"

Massima affidabilità grazie alla innovativa tecnologia in classe D ad alta densità con accumulo termico quasi nullo

Alimentatore switching ultra-efficiente per un audio privo di rumore, elevata risposta ai transienti e basso consumo energetico

Sistema di dissipazione del calore con flusso d'aria interno e alette di raffreddamento in alluminio per un perfetto scambio di calore

Design leggero e robusto, 1U rack standard di altezza

### SPECIFICHE

**Potenza di Uscita Stereo (RMS)** 2x1200W @ 8ohm, 2x2000W @ 4ohm

**Potenza di Uscita in modo Bridge (RMS)** 1x3450W @ 8ohm, 1x5600W @ 4ohm

**Sensibilità di ingresso** 1.2V/32dB/26dB

**Impedenza di ingresso** >10Kohm balanced or unbalanced

**Risposta in Frequenza (1W, 8ohm)** +0/-3dB 6.8Hz-34kHz

**1KHz THD** 0.01—0.03%

Damping Factor > 600

Crosstalk > 70

Rapporto Segnale/Disturbo > 104dB

**Classe Amplificatore** D

Requisiti di alimentazione 220V – 50/60Hz

Connettori di Ingresso XLR

ZEUS II D-5600

# AMPLIFICATORE PROFESSIONALE IN CLASSE-D DA 1U RACK 2X1200W @ 8OHM, 2X2000W @ 4OHM

Connettori di Uscita Speakon®

**Raffreddamento** 3 Ventole con flusso d'aria dal pannello frontale al pannello posteriore

Velocità ventole variabile, in base alla temperatura

Dimensioni (LxAxP) 483 x 45 x 364.8 mm

Dimensioni Imballo (LxAxP) 580 x 80 x 565 mm

Altezza (per Rack) 1 Unità Rack

Peso 7,3 Kg

**Peso Imballo** 9,0 kg