



DD638DX

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

DD638DX include l'ultima libreria di suoni campionati Medeli e la tecnologia "PURE DRUM" . Questa esclusiva tecnologia migliora notevolmente la qualità del suono per la batteria digitale, dando così una sensazione più naturale e realistica alle orecchie. Usando la funzione USB flash drive, si possono inserire i propri suoni nel modulo e usarli come voci interne, dando possibilità illimitate alle voci di batteria. Si può effettuare il playback di brani direttamente da USB ( MIDI, MP3,WAV) e registrare le proprie performances in tempo reale su USB flash drive.



DD638DX

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.

50 Set di Batteria + 49 User, 650 suoni, 17 Combinations Hi-Hat, 100 Song predefinite e 10 Song User, 99 campioni per suoni utente con circa 15 Mbyte in totale.

Tre modalità per allenarsi con molti esercizi per fare pratica. Una funzione automatica di punteggio darà sempre il risultato sulla pratica effettuata.

Ingresso Audio AUX IN per collegare dispositivi esterni come smartphone, tablet o CD Player e suonare con i brani preferiti.

Ingresso cuffia per esercitarsi in maniera silenziosa.

Connessione USB per la comunicazione con un Computer usando il protocollo MIDI e possibilità di utilizzo con molti software.

Porta USB MEMORY per il collegamento dell'unità flash USB per riprodurre i brani memorizzati sull'unità flash, salvare le proprie performance o trasmettere file wav di campioni al modulo.

Uscita stereo (R, L / MONO) per la connessione a un sistema audio esterno o ad un amplificatore/Monitor per batteria elettronica.

Connessioni MIDI "IN, OUT/THRU" per collegare uno strumento esterno o un sequencer MIDI esterno per ricevere o trasmettere dati MIDI.

Connessioni per aggiungere il secondo Crash ed il 4 Tom.

Alimentazione da 9V DC/500mA con Adattatore AC/DC Incluso.

### SPECIFICHE

<b>Display</b>	LCD Grafico retroilluminato da 64 x 128 Punti.
<b>Polifonia</b>	64
<b>Set di Batteria</b>	50 + 49 user
<b>iKit</b>	5

DD638DX

# BATTERIA ELETTRONICA COMPATTA ED ELEGANTE CON TECNOLOGIA "PURE DRUM" E COMPOSTA DA SNARE, 3 TOM E KICK TRIGGER TUTTI CON MESH HEAD.

<b>Songs</b>	100 presetate + 10 user
<b>Pad e Pedali per la batteria:</b>	1 Snare MESH a 2 zone, 3 Tom MESH pad a 2zone , 1 Crash con Choke a 2 zone , 1 Ride con Choke a 3 zone, 1 Hi-hat a 2 zone (Controllo continuo), Pedale Hi-hat , 1 Trigger Kick MESH.
<b>Controlli</b>	Power, Master Volume, Phone Volume, AUX IN Volume, Click Volume, Kit, Song, Record, Start/Stop, Click,Coach, Menu, [UP], [DOWN], Exit, F1,F2,F3, Data Dial, Group Faders, Fader Exchange,[<], [>]
<b>Conessioni</b>	TRIGGER INPUT Connettore(DB25), PHONES, LINE OUT(R, L/MONO), TOM4, CRASH2, NIDI IN-OUT/THRU, AUX IN, USB-MIDI, USB HOST.
<b>Registrazione</b>	MIDI ed AUDIO
<b>Sequencer</b>	10 Song user con registrazione in real-time fino a 2000 note per song e 192 ticks per beat.
<b>Tempo</b>	30~280
<b>Metronomo</b>	Suono click; Volume click; Time signature; Selezione intervallo.
<b>Parametri Trigger</b>	Sensitivity; Threshold; Head-rim adjust;Cross stick level; Curve; Crosstalk;Retrigger cancel; Splash sensitivity; HH close point.
<b>USB flash drive</b>	MP3, Wav e MIDI files; fino a 99 files per Cartella.
<b>Alimentazione</b>	9V DC/500mA (Adattatore AC/DC Incluso).
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	1420 x 610 x 1170 mm
<b>Peso</b>	28 kg
<b>Dimensioni imballo (LxPxA)</b>	955 x 610 x 350 mm
<b>Peso Imballo</b>	30,3Kg