

## 210i

# DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

Il Venu 210i è un diffusore attivo da 600W reflex in grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e alte frequenze grazie al suo doppio modulo da 600W integrato. Presenta connessioni SpeakON™ per un cablaggio semplice ed affidabile e il pannello posteriore protetto permette di installare il diffusore a muro senza il rischio di danneggiare i connettori. Il 210i presenta anche un DSP che permette controllo e processing di segnale avanzato, il tutto accessibile dalla porta USB sul retro. Aggiungendo a questo il suono iconico di Void risulta subito chiaro che Venu sia la serie da installazione definitiva.



# 210i

## DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

### DETTAGLI DEL PRODOTTO

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1800W di potenza

In grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e le alte frequenze

2 x 10" low frequency drivers

DSP integrato

Finitura in poliuretano texturizzato, colori personalizzati opzionali

Griglia in acciaio perforato resistente alle intemperie

Applicazioni: bar, club, lounge, hotel, ristoranti, aziende ed installazioni AV

#### SPECIFICHE

<b>Risposta in frequenza</b>	40 Hz - 150 Hz $\pm$ 3 dB
<b>Input</b>	2 x 10 kohm Bilanciato
<b>Power Output</b>	1200 W (LF) 2 x 600W @ 4ohm
<b>DPS</b>	Dispositivi analogici SigmaDSP®
<b>Dispersione @-6dB</b>	Omnidirezionale
<b>Max Output</b>	124 dB cont, 130 dB peak
<b>Driver Configuration</b>	2 x 10" LF
<b>Connettori</b>	2 x speakON™
<b>Cabinet</b>	multistrato di betulla da 15mm
<b>Finitura</b>	poliuretano texturizzato

# 210i

## DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

---

<b>Griglia</b>	acciaio perforato resistente alle intemperie con filtro in foam
----------------	---

<b>Dimensioni (LxAxP)</b>	676x334x530 mm
---------------------------	----------------