

210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

Il Venu 210i è un diffusore attivo da 600W reflex in grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e alte frequenze grazie al suo doppio modulo da 600W integrato. Presenta connessioni SpeakON™ per un cablaggio semplice ed affidabile e il pannello posteriore protetto permette di installare il diffusore a muro senza il rischio di danneggiare i connettori. Il 210i presenta anche un DSP che permette controllo e processing di segnale avanzato, il tutto accessibile dalla porta USB sul retro. Aggiungendo a questo il suono iconico di Void risulta subito chiaro che Venu sia la serie da installazione definitiva.



210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1800W di potenza

In grado di amplificare fino a quattro satelliti per le medie e le alte frequenze

2 x 10" low frequency drivers

DSP integrato

Finitura in poliuretano texturizzato, colori personalizzati opzionali

Griglia in acciaio perforato resistente alle intemperie

Applicazioni: bar, club, lounge, hotel, ristoranti, aziende ed installazioni AV

SPECIFICHE

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Risposta in frequenza | 40 Hz - 150 Hz \pm 3 dB |
| Input | 2 x 10 kohm Bilanciato |
| Power Output | 1200 W (LF) 2 x 600W @ 4ohm |
| DPS | Dispositivi analogici SigmaDSP® |
| Dispersione @-6dB | Omnidirezionale |
| Max Output | 124 dB cont, 130 dB peak |
| Driver Configuration | 2 x 10" LF |
| Connettori | 2 x speakON™ |
| Cabinet | multistrato di betulla da 15mm |
| Finitura | poliuretano texturizzato |

210i

DIFFUSORE PER LE BASSE FREQUENZE, ATTIVO, 2X10"

| | |
|----------------|---|
| Griglia | acciaio perforato resistente alle intemperie con filtro in foam |
|----------------|---|

| | |
|---------------------------|----------------|
| Dimensioni (LxAxP) | 676x334x530 mm |
|---------------------------|----------------|