

GPZA

# SISTEMA KGEAR GPZA SUB AMPLIFICATO 2X18" + MODULO ARRAY 2X12" NERO

<p>Subwoofer 2x18" amplificato ad alte prestazioni combinato col modulo array passivo 12" coassiale. Tecnologia PAT® SAT® K-array™ implementata. In grado di pilotare un sistema GPZ in configurazione stereo. Dotato di Amplificatore e DSP Powersoft™ con controllo remoto via ethernet con Armonia™. Pensato per applicazioni ad alte prestazioni indoor/outdoor sia per rental che per installazioni fisse, come touring, live band, auditorium e club. Chassis resistente alle condizioni atmosferiche.</p>



GPZA

# SISTEMA KGEAR GPZA SUB AMPLIFICATO 2X18" + MODULO ARRAY 2X12" NERO

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema attivo completo e compatto

Adatto ad applicazioni ad alte prestazioni

### SPECIFICHE

<b>Potenza Gestita</b>	1500W subwoofer + 400W satellite
<b>Potenza di Picco</b>	3000W subwoofer + 800Wsatellite
<b>Impedenza</b>	4? subwoofer + 32? satellite
<b>Range di Frequenza</b>	30Hz – 20KHz (-6dB media)
<b>SPL Massimo</b>	137dB (picco) crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m
<b>SPL continuo</b>	125dB
<b>Copertura</b>	V.30° - O.90°
<b>Subwoofer</b>	2x18" con magnete in ferrite
<b>Frequenze medio alte</b>	2x12" coassiale con driver a compressione da 1" con magnete in ferrite
<b>INPUT Analogico Bilanciato</b>	2 x Combo jack-XLR femmina di linea
<b>Tipologia Amplificatore</b>	Classe D 4 canali
<b>Potenza</b>	4x1500W @4ohm
<b>AC input</b>	100-240V AC @50-60Hz
<b>Massimo carico di potenza</b>	500W Rated Load (1/8 Max Output Power)