

GPZA

SISTEMA KGEAR GPZA SUB AMPLIFICATO 2X18" + MODULO ARRAY 2X12" NERO

<p>Subwoofer 2x18" amplificato ad alte prestazioni combinato col modulo array passivo 12" coassiale. Tecnologia PAT® SAT® K-array™ implementata. In grado di pilotare un sistema GPZ in configurazione stereo. Dotato di Amplificatore e DSP Powersoft™ con controllo remoto via ethernet con Armonia™. Pensato per applicazioni ad alte prestazioni indoor/outdoor sia per rental che per installazioni fisse, come touring, live band, auditorium e club. Chassis resistente alle condizioni atmosferiche.</p>



GPZA

SISTEMA KGEAR GPZA SUB AMPLIFICATO 2X18" + MODULO ARRAY 2X12" NERO

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema attivo completo e compatto

Adatto ad applicazioni ad alte prestazioni

SPECIFICHE

Potenza Gestita	1500W subwoofer + 400W satellite
Potenza di Picco	3000W subwoofer + 800Wsatellite
Impedenza	4? subwoofer + 32? satellite
Range di Frequenza	30Hz – 20KHz (-6dB media)
SPL Massimo	137dB (picco) crest factor 4 (12dB) misurato a 1 m
SPL continuo	125dB
Copertura	V.30° - O.90°
Subwoofer	2x18" con magnete in ferrite
Frequenze medio alte	2x12" coassiale con driver a compressione da 1" con magnete in ferrite
INPUT Analogico Bilanciato	2 x Combo jack-XLR femmina di linea
Tipologia Amplificatore	Classe D 4 canali
Potenza	4x1500W @4ohm
AC input	100-240V AC @50-60Hz
Massimo carico di potenza	500W Rated Load (1/8 Max Output Power)