

MOODLINER 1430WP

BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1

Centolight MOODLINER 1420WP è una Barra Cambiacolori da Esterno con fascio luminoso a 25°. La sorgente luminosa è costituita da 14 LED da 30W ciascuno con miscelazione dei colori RGBW 4in1. Il controllo DMX (con RDM) consente di controllare ogni singolo colore di ogni LED indipendentemente, consentendo effetti policromatici estremamente ricchi. La MOODLINER 1430WP nasce per applicazioni architettoniche all'esterno o in tutte quelle situazioni dove è necessario proiettare luce colorata in totale assenza di rumore (teatri, case di culto, musei, auditorium, ecc.).

La struttura del faro è completamente stagna ed è composta da parti in alluminio pressofuso e acciaio con guarnizioni in gomma di alta qualità per il massimo isolamento e resistenza ai rigori del tempo. Le connessioni Powercon di alimentazione In/Out e XLR per il DMX In/Out sono totalmente impermeabili.



MOODLINER 1430WP

BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1



MOODLINER 1430WP

BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Barra Wash Impermeabile con angolo a 25°

14 Led da 30W RGBW 4in1 con oltre 50.000h a vita

Flusso Luminoso: (RGBW) 3082LUX / 3M, 794LUX / 7M

CRI: Ra?85

Funzionamento Flicker-Free

Controllo Dimmer a 16-bit

Funzionamento Silenzioso

Grado di protezione IP65

Connessioni di Alimentazione e Power impermeabili

SPECIFICHE

Sorgente Luminosa 14 Led da 30W RGBW 4in1

Durata dei chip Oltre 50.000h

Flusso Luminoso (R) 573lux/3m, 152lux/7m; (G) 878lux/3m, 209lux/7m; (B) 886lux/3m, 217lux/7m; (W) 1078lux/3m, 295lux/7m; (RGBW) 3082lux/3m, 794lux/7m;

CRI Ra?85

Frequenza di Contr. Dimmer oltre 4.000Hz (Flicker-Free)

Angolo del Fascio Luminoso 25°

MOODLINER 1430WP

BARRA CAMBIA-COLORI DA ESTERNO CON 14X30W LED RGBW 4IN1

Dimmer	Dimmer Lineare a 16-bit accurato
Strobo	Sì
Sistema di Raffreddamento	Convezione (Senza Ventola)
Modalità DMX	9/23/56/65 canali (con RDM)
Modalità di controllo	DMX, Master-Slave, Sound, Auto, Dimmer Manuale
Pannello di Controllo	4 Pulsanti e Display a Led
Protezione IP	IP65
Telaio	Alluminio + Acciaio
DMX In/Out	Connettori XLR a 3-Pin Impermeabili
Connettori di Rete	Connettori In/Out Powercon impermeabili
Alimentazione	100~240V - 50/60Hz
Consumo Energetico Massimo	450W
Temperatura di lavoro	-30 ÷ 55 ° C
Dimensioni Faro (LxPxA)	1012x139x138,5 mm max. – 39.84x5.47x5.45 in (piedi inclusi)
Peso Netto	7,2 kg – 15.87 lbs.
Dimensioni Imballo (LxPxA)	1040x170x220mm – 40.94x6.69x8.66 in
Peso Lordo	8,3 kg – 18.3 lbs.