

GP8AB

SISTEMA PA A BATTERIA SUB E COLONNA AMPLIFICATO CON BLUETOOTH

SISTEMA PA AMPLIFICATO A COLONNA

GP8A è un sistema a colonna amplificato, equipaggiato con un subwoofer attivo da 8" e 3 elementi modulari che compongono la colonna. Al loro interno è posizionato un modulo array 4x2,5" K-array™ PAT® (Pure Array Technology).

GP8AB ha un design attrattivo del cabinet del subwoofer e una nuova griglia oltre ad una nuova ingegnerizzazione della colonna che conferisce maggiore stabilità e resa sonora.

Mixer integrato con 2x ingressi mic/line , 1x ingresso stereo AUX, connessione bluetooth True wireless stereo e lettore USB/SD. Due controlli volume indipendenti consentono all'utente di separare la gestione del subwoofer e delle frequenze medio-alte della colonna garantendo con la massima semplicità l'ottimizzazione del suono in ogni situazione.

GP8AB è molto compatto e leggero e può essere comodamente trasportato da una sola persona. E' anche disponibile una cover+bag specifica per il sistema adatta sia a proteggerlo durante gli spostamenti ed a aumentare la semplicità degli stessi.



GP8AB

SISTEMA PA A BATTERIA SUB E COLONNA AMPLIFICATO CON BLUETOOTH

IN EVIDENZA



USATO OVUNQUE

Grazie alla batteria al litio GP8AB può funzionare per più di 7 ore con una singola ricarica

NUOVO DESIGN

Nuovo design della griglia e del subwoofer



GP8AB

SISTEMA PA A BATTERIA SUB E COLONNA AMPLIFICATO CON BLUETOOTH



FACILISSIMO DA USARE

Il sistema è stato concepito per garantire semplicità di montaggio/smontaggio, durata nel tempo e maggiore stabilità

GP8AB

SISTEMA PA A BATTERIA SUB E COLONNA AMPLIFICATO CON BLUETOOTH

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema audio a colonna amplificato compatto a batteria

Mixer 2 canali integrato e player USB

True wireless stereo bluetooth

Oltre 7 ore di autonomia grazie alla potente batteria al Litio

Setup e smontaggio rapidissimi

Altezza della colonna regolabile senza perdita di pressione sonora

Soluzione perfetta per le proprie gig, cocktail party, eventi, conferenze

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema attivo di altoparlanti line array

Trasduttori	LF
Risposta in frequenza	45Hz-16KHz?-10dB?
Max.SPL?113dB (misurato a 1 mt usando un segnale con fattore di cresta 4 (12 dB))	
Copertura	V. 40° H. 100°
Amplificatore	2-canali Classe-D
Potenza	2x 100W @ 4 ?
Alimentazione	50-60Hz 100-240V~

BATTERIA

GP8AB

SISTEMA PA A BATTERIA SUB E COLONNA AMPLIFICATO CON BLUETOOTH

Capacità 8000 mAh agli ioni di Litio

Autonomia 7 ore di funzionamento continuo alla massima potenza

AUDIO INPUT/OUTPUT

Analog IN 2x XLR + 2x jack 6.3mm mic/line 1x 3.5mm jack stereo

Digital USB 2.0 - SD card - Bluetooth 4.2 (Bluetooth 4.2 with TWS technology to pair two GP8A for stereo listening)

Analog Out 1x XLR M

Dimensioni e finiture

Dimensioni (LxAxP) 315 x 1857 x 405 mm (12.4 x 73.11 x 15.95 in)

Peso 14,5 kg (31.97 lb)

Materiale ABS

Colore Nero